

取寄せ商品 アルテック ラージエリア ESGセット

介護保険 改修

素材のイメージを生かせる、透明滑り止め。

- 既存の床を貼替えることなく防滑仕上げにできます。
- 塗布後、約2時間で歩行可能。施工した日に養生を外すことができます。(乾燥後、24時間は硬いものや重いものを載せないでください)
- 施工中に臭いは発生しません。



施工例



セット内容

- ラージエリアESG (A剤+B剤) 1kg (450g)
 - 専用プライマー 50ml (40ml)
 - 追加骨材 200g (100g)
 - 砂骨ローラー (ハンドルは別途) 1本
 - 施工マニュアル
- ※()内は容量450gタイプのセット内容です。



施工に必要な道具類

- アルコール(エタノール)
- ウエス(タイルカーベットの切れ端)
- サンドペーパー(#100以下)
- 軽量はかり
- 材料混合カップ・混ぜ棒
- 受け皿(トレー)
- 掃除用具
- ローラー用ハンドル

取寄せ商品 アルテック ラージエリア ESGセット

商品コード	容量	施工面積	価格
902-0100	1kg	約6.0㎡	1セット 45,000円(税抜き)
902-0090	450g	約2.7㎡	1セット 30,000円(税抜き)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
 納期 標準納期 4~6日(メーカー直送)
 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は
こちらから



バリアフリー

手すり

- 屋外用手すり
- 室内用手すり
- トイレ用手すり
- 浴室用手すり
- 据置式手すり
- 手すり以外の商品

感染症対策

- 玄関
- 階段・廊下
- トイレ
- 浴室・洗面所
- 寝室・居間

屋外

バリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品
- 建築資材
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



プライマー不要のラージエリア

- グリップが弱まってきたらそのまま重ね塗り可能。
- 塗布後、約2時間で歩行可能。(乾燥後、48時間は硬いものや重いものを載せないでください)
- A剤とB剤を混ぜて使用します。

施工方法 ラージエリアの施工



①下地処理作業
アルカリ洗剤等を用いて洗浄し乾燥させる。施工表面を目粗ししアルコールで脱脂する。



②プライマー塗布作業
ウエス等でプライマーを薄く広げていく。
※ ESG SOFT では作業不要。



③材料塗布
適量混合した材料を砂骨ローラーを使用し、塗りつけるように施工面に塗る。



④乾燥硬化
自然乾燥で2~3時間で乾燥。乾燥中も水に濡れないように注意し、乾燥後24時間は硬いものや重いものを載せない。

⚠ 施工上のご注意

- 半永久塗膜ではございません。
- 施工前には下処理(洗浄・研磨)を必ず行ってください。
- 下地の状態が悪い(エフロ、コケ、クラック)場合は、遮水処理を行ってください。

斜面などで、よりグリップを強くしたい場合はA剤とB剤を混合した後、追加骨材を混合重量の20%までを目安に追加するといいで!



屋外でも使えるノンスリップです。

ナカ工業
階段ステンハイステップ
416-3235 ST-35
1本 オープン価格
●材質:金台/ステンレス SUS304
●サイズ:W35×H16×L1000mm
●色:ステン

屋内用は
こちら P.317

階段アルミ
ハイステップ



⚠ 施工上のご注意

- ねじ固定では強度が不十分のため、接着剤(コニシポンド K120→P.531)を併用してください。