接着剤

清掃用品

補修材

トラテープ

危険な場所が一目瞭然!



- ■施工現場など危険な場所の注意喚起に
- ■凸凹にもしっかり密着して貼付けできます。



ホリコー	
トラ布テープ	
944-2200	NT-031
1巻 オープン価格	

●サイズ:50mm×25m

ソーシャルディスタンステープ

新しい生活様式のために。

■手で簡単に切れます。

■水、油がかかっても印刷がにじみにくい。







ダイヤテックス 標示テープ

131317			
商品コード	タイプ	品番	価 格
326-1170	ソーシャルディスタンス	H-06-SD	1巻 オープン価格
326-1180	ストップ	H-06-ST	1巻 オープン価格

●サイズ:H-06-SD/100mm×10m、H-06-ST/50mm×10m

粘着力

11.76N/25mm

手切れOK

商品コード	タイプ	品番	価 格
326-1170	ソーシャルディスタンス	H-06-SD	1巻 オープン価格
326-1180	ストップ	H-06-ST	1巻 オープン価格

両面テープ

しっかり固定して きれいにはがせる!



- ■両面とも養生テープです。
- ■玄関マットや各種養生材の固定など、 様々な用途に使えます。



ホリコー 養生両面テープ 944-0320

WT575-02

- 1巻 オープン価格
- ●アクリル樹脂系両面粘着●サイズ:25mm×20m

厚手で粗面によくつく!

- ■テープに厚みがあるので 粗面、凸凹面に適します。
- ■初期粘着性が優れています。
- ■耐候性に優れています。



寺岡製作所

カーペット用両面テープ

923-0020 No.711

1巻 オープン価格

●サイズ:50mm×15m●厚み:0.5mm

梱包テープ

軽くてコンパクト。 粘着力

■巻戻しが軽く、重さも軽く、 使いやすさに優れています。



粘着力





寺岡製作所 布テーブ

923-0110 No.1539

1巻 オープン価格

●サイズ:50mm×25m●厚み:0.13mm

看板、表示板(金属、硬質プラスチック、ガラス、木材)などの作成や取付けに!



■耐寒、耐熱性(-20℃~+80℃)、 耐候性に優れています。

手切れOK

- ■被着体の動きに対して優れた追従性を 有します。
- ■機器部品、部材の取付けや看板、 ドアなどの裏面への補強材の取付けにも。

コニシ ボンド SSテープ WF102

商品コード	サイズ(幅×長さ)	価格
237-3970	20mm×10m	1巻 オープン価格

●アクリル樹脂系両面粘着●厚み:0.75mm



- ■耐熱性が要求される箇所に。
- ■耐寒、耐熱性(-20℃~+110℃)、 耐候性に優れています。
- ■被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
- ■うす型(0.45mm厚)タイプ。
- ■機器部品、部材の取付けや看板、ドアなど の裏面への補強材の取付けにも。

コニシ ボンド SSテープ WF702

商品コード	サイズ(幅×長さ)	価格
237-3975	20mm×8m	1巻 オープン価格

●アクリル樹脂系両面粘着●厚み:0.45mm

各種ボードの一次接着に。



- ■特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組 み合わせで、凹凸面への接着が良好です。
- 優れた初期接着強さを有します。
- ■低温時の接着性に優れています。
- ■各種建材用ボード(石こうボード・合板・ ベニヤ板・木材・けい酸カルシウム板)と 下地材との接着(接着剤または釘・ビス併用)。
- 健康住宅対応。

コニシ ボンド TMテープ WF110S

商品コード	サイズ(幅×長さ)	価格
237-3988	20mm×10m	1巻 オープン価格

●アクリル樹脂系両面粘着●厚み:1.1mm

建具の大手貼りの一次接着用に。



- ■テープの穴部に木工ボンドを塗布し、 硬化するまでの一次接着用です。
- ■仮釘による固定が不要です。

コニシ ボンド 大手貼り用穴あき両面テープ WF003P

商品コード	サイズ(幅×長さ×厚み)	価格
237-3325	18mm×20m×0.14mm	1巻 オープン価格
237-3335	21mm×20m×0.14mm	1巻 オープン価格

●アクリル樹脂系両面粘着

バリアフリー

接着・テープ・清掃・補修

水まわり