

ゴムチップを敷きつめた、あんしんのアプローチに。

介護保険 改修



52Sの施工例

※写真はイメージです

- 骨材がゴムチップですので適度なクッション性があり、心地よい歩行感が得られます。
- 歩行の際、音が吸収され静かな環境を保つことができます。
- 水はけがよく、水たまりの心配がありません。

施工時の気温により夏用と冬用があります。

取寄せ商品 四国化成 チップロード3㎡セット夏用

夏用：4～10月 15～35℃

商品コード	色	品番	価格
272-3821		51 CPRN30-51S	1セット 51,200円 (税抜き)
272-3823		52 CPRN30-52S	
272-3827		54 CPRN30-54S	

取寄せ商品 四国化成 チップロード3㎡セット冬用

冬用：11～3月 5～15℃

商品コード	色	品番	価格
272-3822		51 CPRN30-51W	1セット 51,200円 (税抜き)
272-3824		52 CPRN30-52W	
272-3828		54 CPRN30-54W	

●材質：リサイクルゴムチップ、無黄変ウレタン樹脂 ●標準塗り厚：7.5mm(3㎡) ●適応下地：コンクリート・アスコン・モルタル

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

セット内容

品名	内容	重量	梱包数
ゴムチップ骨材	51・52・54	16.5kg/袋	1袋
樹脂セット*	主剤	3.6kg/缶	1ケース
	プライマー	0.6kg/缶	

*夏用(4～10月・15～35℃)、冬用(11～3月・5～15℃)があります。

施工方法 チップロードの施工

1 「プライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布します。

2 「ゴムチップ骨材」をモルタルミキサーまたは練り舟で空合わせします。

3 「主剤」を骨材に入れて混合します。(混合したものを樹脂モルタルと呼ぶ。)

4 「樹脂モルタル」を、素早くレーキまたは金ごてでならします。

5 金ごてまたは電気ごて、ローラーなどでよく押さえて表面を密に仕上げます。

⚠️ 施工上のご注意

- 駐車場など車が通るところには使用できません。
- 降雨時、降雪時、冬期気温5℃以下での施工は避けてください。
- ガラス、磁器タイルなど表面が密な素材には施工できません。

マサド ミックス 散水タイプ

NEW



真砂土+セメントの効果で雑草の生育を抑制。

- 保水性に優れ、夏は日光の照り返しを抑えてヒートアイランド現象を緩和します。
- 土の持つ自然な色や風合いを生かしたまま舗装ができます。
- 雑草が生えにくくなるので、手入れにかかる手間を軽減します。
- あらかじめ真砂土と固化剤を調合した小面積対応商品です。
- 既調合タイプなので現場での計量作業がなく、作業効率が上がります。
- 2袋で1㎡の施工ができます。(厚み30mm 散水施工の場合)

※気温5℃以下での施工は避けてください。また施工後、塗布面が完全乾燥する前に5℃以下になる恐れがある場合の施工は避けてください。

※セメント製品ですので経時で白華することがあります。



施工方法 マサド ミックス 散水タイプ

施工する際に用意するもの


レーキ、トンボ、シャワーホース(上水道がある場合)またはジョウロ、木鏝、左官刷毛

施工手順

- ①下地調整：碎石を敷き詰め転圧します。
- ②下地散水：下地に水溜まりが出来ない程度に均一に散水します。
- ③配袋・敷き均し：トンボやレーキ・コテで平坦に敷き均します。
※クラック軽減のため5mごとに目地を入れてください。施工後のカッター目地でもOKです。
- ④初期散水：材料敷設後、表面が湿る程度(材料が流出しないよう)に軽く散水します。
- ⑤二次散水：表面が流出しない程度に固まったあと(夏期0.5～1時間後、冬期2～3時間後)、二次散水を行います。
- ⑥養生散水：翌日2～3回追い水をやり、湿った状態にしてください。硬化するまでは立入禁止とします。

⚠️ 施工上のご注意

- コンクリート・セメントモルタル・アスファルト下地には施工できません。碎石路盤下地にコンクリート破砕品を使用した場合はマサド表面に白華することがあります。
- 駐車場には使用できません。
- 2%程度の排水勾配を設け、雨水の排水計画にご留意ください。



取寄せ商品 四国化成 マサド ミックス 散水タイプ

272-9600 MDM


1袋 **3,900円**(税抜き)

- 材質：真砂土、セメント、固化剤 ●重量：25kg/袋
- 施工厚：30mm ●㎡当りの目安価格：7,800円/㎡

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。



柔軟性のある素材でクラックを防止します。

- カッターなどで簡単にカットできます。
- 耐候性・耐蝕性に優れています。

四国化成 マサドミックス用目地棒

272-9605 MDM-PM30

1ケース(30本入) **35,200円**(税抜き)

- 材質：選青(れきせい)繊維質板
- サイズ：10×1000mm(30mm厚)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。



- 手すり
- 屋外用手すり
- 室内用手すり
- トイレ用手すり
- 浴室用手すり
- 据置式手すり
- 手すり以外の商品
- 感染症対策
- 玄関
- 階段・廊下
- トイレ
- 浴室・洗面所
- 寝室・居間

屋外

バリアフリー

- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法