

取替用のスタンダードタイプ

ディンプルキータイプで
防犯性UP!



指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	←低	性能	高→
耐ピッキング性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		

表面がフラット



指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	←低	性能	高→
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	(10分以上)
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		

10分以上
耐ピッキング性能



アルファ LP4056引違錠		押し回し
商品コード	色	価格
125-3671	シルバー	1セット 7,200円 (税抜き)
125-3670	ブロンズ	

アルファ L4056引違錠		押し回し
商品コード	色	価格
125-3615	シルバー	1セット 8,200円 (税抜き)
125-3616	ブロンズ	

●材質：亜鉛合金 ●キー5本付

●材質：亜鉛合金 ●ディンプルキー(リバーシブルキー)5本付

LP4056・L4056の特長

耐久性・防犯性

3層構造に
なっており頑丈!
5万回テストをクリア!

2重ロック

表示窓付

2重ロックで
安心!

スライドつまみ
ロック機能付

つまみを回すと
ロックされます。

LP4056・L4056 共通

適応サイズ表

①扉厚	22~35mm (ただしスプーサー節り座を使用しない) (場合は40mmまで可)
②切欠穴幅	20~26mm
③切欠穴高さ	110~150mm
④取付しろ	23mm以上
⑤チリ寸法	4~12mm

※網戸付きの引戸には取付できません。

引戸に取付可能な補助錠 P.434

面付補助錠 U9ND2S-1

操作性・防犯性を重視! 耐ピッキング性能10分以上。

NEW



開け閉めが簡単な引手形状。



主要な
サッシメーカー
に対応

長座に引手を採用。
引戸の開閉に便利。
突出が少なくスッキリ。

Webで詳細図面をご覧ください。

KHW 適応サイズ

①扉厚	20~40mm
②切欠穴幅	21~23mm
③切欠穴高さ	110~125mm
④取付しろ	26mm以上
⑤チリ寸法	5~8mm

防犯性の高いウェブシリンダー採用。



サイドバー方式による
ピッキング解錠完全防止。
樹脂モールドキー標準採用。
リバーシブルキーによる
操作性の向上。

指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	←低	性能	高→
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	(10分以上)
耐かぎ穴壊し性能	(5分未満)	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		

Minebea Showa 取替引違戸錠 KHW

商品コード	色	価格
219-1000	シルバー	1セット 5,500円 (税抜き)
219-1010	アンバー	

●材質：外部長座/アルミ、内部座/SAS樹脂、ライナー/ポリプロピレン樹脂 ●付属品：ライナー4枚、化粧座4枚、キー5本付

適応メーカー

トステム(旧トヨーサッシ)		三協立山アルミ(旧三協アルミ)	
引違戸名	切欠寸法(W×H)	引違戸名	切欠寸法(W×H)
ロイヤル千本格子	23.5×118	樹峰	24×140
ロイヤルHG	23×147		
店舗テラス	21×112		
藤樹	22×110		
寿福	22×110		
光悦	22.5×112		
菩提樹	22.5×112		
花伝	22.5×112		
新日経		YKK AP	
引違戸名	切欠寸法(W×H)	引違戸名	切欠寸法(W×H)
宝樹	22×124	高級玄関引戸	25×140
翠峰	22×124	玄関引戸(千本格子)	22×115
桂山	22×112	玄関引戸70	22×115
嵐山75	22×112	玄関引戸70II	22×115
嵐山70	22×112		
エस्ता	22×124		

- 金物
- 錠前・鍵
 - 物件管理ロック・キーボックス・南京錠
 - 建具金物
 - ラバトリー金物
 - 窓金物
 - 網戸張替部材
 - 連結金具・金網
 - 家具金物
 - ねじ・釘・アンカー

- 金物
- パリアフリー
 - 収納・内装
 - 建築資材
 - 水まわり
 - 防犯
 - 耐震・防災
 - ペット用品
 - 接着・テープ・清掃・補修
 - 道具・工具
 - お役立ちコーナー
 - 豆知識
 - ご利用方法