

# 厚み3mm~OK! 壁にも扉にも取付可能!

- 壁厚みは3~30mmまで取付可能です。
- 取付け箇所の厚みに応じたねじを同梱しており、厚みが3~13mmの場合は、ボルトナットで固定します。
- ロック機能がついているので、両側の赤いボタンで施錠できます。

**サカイペット産業**  
フラップドア  
477-0620 CF-S  
1セット **13,200円** (税抜き)  
●材質:ABS樹脂 ●色:ホワイト  
●外形寸法:H252×W225mm  
●有効開口寸法:H190×W170mm  
●扉・壁開口寸法:H212×W184mm  
●付属品:ねじ穴キャップ



裏側



## 施工方法 フラップドアの施工

① 取付け位置に 図1を参考にして穴を開ける

② 取付け箇所に穴を開けたら 図2の様に芯材を入れボンドを塗り釘等で固定してください

③ フラップを穴に入れ ねじで固定する

④ コーキング等で 隙間を埋める

⑤ 外フレームを 取付ねじで固定する

⑥ ねじ穴に付属の ねじ穴キャップを取付ける。

■壁厚みは30mmまで取付可能です。

付属品  
ネジは取付け箇所の厚みによって使い分けてください  
4×30mm ボルトナット4set  
4×12mm 4本  
4×20mm 4本  
4×30mm 4本  
ネジカバー 8個

※取付け箇所の厚みが40mm以上の場合は延長通路(別売)をご使用ください。

最新情報は  
こちらから



ペット用品

ペットドア

マット

壁シート・ワックス

リードフック

ゲート

# 部屋を自由に出入りできる 壁内くぐり戸!

- 壁で仕切られた空間も自由に遊び回れます。
- 壁厚は149~167mmまで対応。  
見切をカットして、  
壁厚最小114mmまで対応。

**取寄せ商品 大建工業**  
ペット壁内くぐり戸 枠ユニット  
115-1453 VA2U1-82THF  
1セット **24,200円** (税抜き)

- 色:モノホワイト
- 外形寸法:H370.5×W277mm
- 有効開口寸法:H320×W210mm
- 壁開口寸法:H362×W260mm
- 付属品:木口シール

**取寄せ商品 大建工業**  
ペット壁内くぐり戸 見切  
115-1454 VA4AD-3TH  
1セット **5,300円** (税抜き)

- 色:モノホワイト ●対応壁厚:149~167mm用
- ※カットにより壁厚114mmまで対応できます。
- ※縦勝ちで納める場合、見切1セットで枠ユニット3セット分取る事ができます。


運賃 1,500円/一式(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 7~10日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

ペット壁内くぐり戸 仕様	
表面	ポリカーボネート樹脂
振止	マグネット式
ロック機構	あり
ホルムアルデヒド規制	規制対象外部位製品*1
【枠・見切】	
基材	MDF (枠芯材は合板、またはMDF)
表面	オレフィンシート
ホルムアルデヒド規制	規制対象外部位製品*1

\*1 建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位ですが、内装仕上げ部分は、告示対象外部材または国土交通大臣認定、JIS、JASのF☆☆☆☆材料で構成されています。



ご注文の際は必ず枠ユニットと見切をセットでご注文ください。

くぐり戸がぴったり閉まる  
ストッパー付

マグネットのストッパーがくぐり戸をキャッチ。ペットが通らない時にはぴったり閉まり、冷暖房の効率を下げません。また、片手で簡単に操作できるロック機能も装備しており、ペットの行き来を制限可能です。



【正面図】

【縦断面図】

【横断面図】

※図は固定枠

※くぐり戸本体は枠に取付済です。

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ、  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法