壁や住宅基礎部のコンクリート・ モルタル等のひび割れ補修材。





- ■低圧・低速による確実な注入ができます。
- ■注入圧力をコントロールできます。
- ■注入量が一目でわかります。

量

500gセット(主剤:250g,硬化剤:250g)

注入座金10個、加圧ゴム40個、保護手袋1双、計量カップ1個、 撹拌棒1本、取扱説明書1枚

E207DS 750gセット(主剤:500g, 硬化剤:250g) シリンダーセット 50cc用(シリンダー・リング・ストッパー各10個入り)

■注入材の硬化状態の確認が容易。

ボンド クラック注入補修キット

237-3860 ひび割れ部表面をシール材で シリンダーで注入剤を注入。確実にシールする 1セット 14,270円 (税抜き)

入数(1キット)

1セット

1セット

1セット

使用材料の数量積算例

ひび割れの状態・幅・長さを ワイヤーブランなどで チェックし、工程手順の確認を 塗布予定部を研磨。 する。

施工手順

4.シール・養生

1.ひび割れの調査

- ●ひび割れ幅 1mm ●ひび割れ深さ 150mm]の場合 ※使用材料は現場の状況によって必要量が 変わりますのでご注意ください。

使用材料	品 名(標準)	3 m当り	1 m当り
シール材	クイックメンダー	約500g(ロス込み)	約150g(ロス込み)
注入材	E207DS	約750g(")	約225g(")
注入器具	シリンダーセット	約10個	3個

2.下地処理

5.注入·養生

3.座金取付け

'0'

座金の裏面外側にシール材を塗り 付け、その座金の中心にひび割れの 線が見える様に押しあてる。

6.シリンダー・座金・シール材除去

使用材料	品 名(標準)	3 m当り	1 m当り
シール材	クイックメンダー	約500g(ロス込み)	約150g(ロス込み)
注入材	E207DS	約750g(")	約225g(")
注入器具	シリンダーセット	約10個	3個

ひび割れ簡単補修!

品

シール材 クイックメンダ

キット内容

使用材料

注入器具

- ■吹き付けるだけの簡単施工。
- ■セメント・モルタル・ コンクリートの補修に。
- ■1セットで約7mの ひび割れがカバーできます。
- 表面を覆うことで、コンクリート の劣化抑制に効果的です。



エービーシー商会

<u>クラックシャット</u>キット 777-0400 ICK-300

1セット 4,750円 (税抜き)

●キット内容:インサルクラックシャット1本、インサルクラックボンド(100ml)1本、スポンジ1個

サビの上からそのまま塗れる塗料。

■使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜き キャップがついているので安心です。(特許 No.2941761)

アサヒペン 油性高耐久鉄部用スプレー300m 商品コード グレー 109-1453 109-1454 黒

こげ茶 109-1455 アイボリー 109-1457 109-1456

(税抜き)

価格

1 ★ 1,390円

●用途: 扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部、鉄製品、ガルパリウム鋼板サイディング、トタンベい、アルミ建 材、ステンレス製品

ペパンとの ・ボロボロと取れるようなサビは取り除く必要があります。 ● 乾燥時間: 夏期 / 1.5~2 時間、冬期 / 5~6 時間 ● 標準塗り面積(300ml):【1 回塗り】1.1~1.3 ㎡(タタミ0.6~0.8 枚分)

·の熱で強力に溶着する路面表示!



■マスキングの必要がなく簡単に仕上がります。

■シールタイプやペイントタイプに比べて約6倍も 長持ち。(メーカー比)





新富士バーナー

ロードマーキング用カセットガスバーナ RM-22000

196-0110

1台 9,500円(税抜き)

●雷子着火式

- ●発熱量:25.6kW(22,000kcal/h) ※気温25℃、5分間の燃焼データを1時間換算したものです。
- る時間。(路面温度や施工者などにより時間は異なります。)
- ※追加用ボンベは別途ご用意ください。

) 施工方法

ロードマーキングの施工









②プライマーを塗る。



③バランスをみて、ラインを置く。



④バーナーで加熱し、溶着する。

施工したラインが冷めたら施工完了です。

お急ぎの場合は施工場所に水をかけて冷却することも可能です。



■ボンベ1本付

新富士バーナー

ライン白

196-0120 RM-310

1個 3,200円 (税抜き)

●材質:熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料

●サイズ:幅100mm×長さ5m



新富士バーナー

アスファルト専用プライマースプレータイプ

196-0130

RM-501

1本 3,300円 (税抜き)

●成分:トルエン、ノルマンヘキサン

●容量:420ml

●使用量目安:ライン(100mm×5m)約4本分

バリアフリー

収納·内装

建築資材

水まわり

耐震·防災 ペット用品 接着・テープ・清掃・補修

道具·工具

お役立ち

豆知識

ご利用方法