

商品仕様

モデル	DPS600	DPS1000	DPS1800	
充電電池タイプ	リチウムイオン電池			
電池容量	509.6Wh	1,019Wh	1,601.5Wh	
定格出力	600W	1,000W	1,800W	
入力 (充電)	ACアダプター	5時間 ^{※3} 48V/2.5A/120W(×2) 最大240W	6時間 ^{※3} 48V/4A/192W(×2) 最大384W	8時間 ^{※3} 48V/4A/192W(×2) 最大384W
	シガーソケット	6時間 ^{※3} 12V 最大100W	11 - 12時間 ^{※3} 12V 最大100W	17 - 18時間 ^{※3} 12V 最大100W
	ソーラーパネル	6 - 7時間 ^{※3} 18V - 25V 最大15A	11 - 12時間 ^{※3} 18V - 25V 最大20A	17 - 18時間 ^{※3} 18V - 25V 最大20A
充電温度	0 - 40°C			
出力 (給電)	AC ^{※1}	— 単相・交流 100V 50Hz/60Hz(×2)		
	DC(USB type-A)	5V DC・2.1A(×2)		
	DC(USB type-A 急速)	5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)		
	DC(USB type-C)	5V/9V/12V/15V/ DC・3A 20V DC・3.25A(×2)		
	DC(シガーソケット)	12V DC・8A		
	DC(DC5525)	12V DC・5A(×2)		
	ワイヤレス充電	15W		
	使用可能温度	-10 - 40°C		
本体寸法 ^{※2} (長さ×幅×高さ)	280mm×193mm×181mm	340mm×236mm×215mm		
質量	5.9kg	10.5kg	12.8kg	
付属品	・ACアダプター(ADA4825)		・ACアダプター(ADA4840)	
	・シガーソケット充電ケーブル ・収納ポーチ			

※1 アース付きの3ピンプラグを差し込むことができますが、本機ではアース線は接続されません。市販の3ピン⇒2ピン変換アダプターを使用して、アース線を接地することをおすすめします。

※2 ハンドル収納時の寸法です。

※3 充電時間は、周囲の温度や電池の状態により変動します。